


MDT KNX 55 x 55 mm Bewegungsmelder reinweiß glänzend UP
Art. Nr. MDTSCN-BWM55.G2

- Erfassungsbereichweite 6 - 10 m
- Erfassungswinkel 180 °, vertikal 15 °
- Erkennung der Bewegungsrichtung
- integriertes Nachtlicht
- programmierbar ab ETS4
- passend zu allen Schalterprogrammen 55 x 55 mm
- Bauform: UP, 55 x 55 mm (L x B), Einbautiefe 12 mm

KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 55, Reinweiß glänzend. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Sensoren. Erfassungswinkel H 180° / V 15°, Reichweite 6-10 m Ø. Geeignet für Haustiere bis 12 kg. Auslöseempfindlichkeit für Tag/Nacht/Präsenz einzeln einstellbar. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Erkennung der Bewegungsrichtung. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Tag/Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast

Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Farbe	reinweiß glänzend
Type	ohne Temperatursensor
Bauform	Up, Schalterdesign
EAN	4251916111311