


SPELSBERG HP-Abzweigdose HP100
Art. Nr. S32690001

- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606) mit Stufennippel ohne Klemmen 1,5 bis 10 mm² (zus. Stufennippel beiliegend)
- Montage auf Holz oder anderen brennbaren Materialien
- Einführungsstellen ebenso geeignet für metrisches Anbauzubehör
- grau ähnlich RAL 7035
- geeignet für die Installation in feuchten Räumen, baulichen Anlagen für Menschenansammlungen, in fliegenden Bauten, Wagen und Wohnwagen

Verbindungsdose HP 100-L, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), U_i=690V, 7 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 5 - 21 mm, für Klemmen bis 10 mm², mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 10², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, 113 x 113 x 58, grau, ohne Klemmen,

Technische Information

Ausführung	HP 100
Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²
Bestückung	ohne
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Für Rohrdurchmesser	20 mm
Einführung von hinten	Ja
Länge	58 mm
Breite	113 mm
Tiefe	113 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	11
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP55
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902020195