


SPELSBERG Abzweigkasten IP68 Abox Pro XT SL-42
Art. Nr. S40546001

- Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen
- Zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten
- Für Installation im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32, Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 3 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen
- Mit 5 hochliegenden, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Wago 221-413 - 4 mm²
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 127 x 127 x 75 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4 mm², U_i=450 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, I_n=32 A, mit 5 hochliegenden, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Wago 221-413 - 4 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4 mm² starr Cu und 3 x 0,14 bis 4 mm² flexibel Cu Abmessungen: 127 x 127 x 75 mm Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, Deckelverliersicherung, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 3 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Steckklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Länge	127 mm
Breite	127 mm
Tiefe	75 mm
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP68
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902664436