


SPELSBERG FR-AP-ABZWEIGK. WK100 M.KLEMM
Art. Nr. S41040601

- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$
- Für feuergefährdete Betriebsstätten nach VDE 0100 Teil 482 mit und ohne Klemmen
- Leitungsquerschnitt $2,5^2$ bis 25^2
- Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen, mit Plombierset
- Schutzart IP54 (halogenfrei)

Verbindungsdose WK 100-10², Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm, mit Plombierset, Schutzart IP54, Nennquerschnitt 10², mit Schutzgrad IK05, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 115 x 115 x 66, grau, mit Schraubklemme 5-polig - 10 mm², (5 x 4² / 4 x 6² / 3 x 10²),

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein
Länge	66 mm
Breite	115 mm
Tiefe	115 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP54
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902040247