


SPELSBERG Abox-i 2400-240²/5
Art. Nr. S49049101

- Verbindungsdose grau - Industrie Qualität (schlagfest IK08, witterungsbeständig, halogenfrei, plombierbar)
- Großer Anschlussraum für leichte Prüfmöglichkeit, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben
- Einführungen: 12 x M16, 18 x M40/M50
- Abmessungen (L x B x T) 640 x 320 x 179 mm
- mit 4 oder 5 Klemmblöcken, je Pol bis 2 x 185²/240² oder 4 x 120², 25 bis 240 mm², CU/AL

Verbindungsdose, Industrie Qualität, $U_i=690V$, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 185q/240q oder 4 x 120q, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, grau, 5-polig-25 bis 240qmm, CU/AL

Technische Information

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 240 mm²
Max. Leiterquerschnitt	240 mm²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein
Länge	179 mm
Breite	640 mm
Tiefe	320 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	36
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902642007