


**SPELSBERG Abox 700L leer grau**
**Art. Nr. S87091001**

- Großer Anschlußraum für leichte Prüfmöglichkeit
- mit IP54 Anbaustutzen und mit Plombierset
- Einführungen: 4 x M20, 4 x M32/M40, 4 x M32/M40/M50, 4 x M40/M50/M63
- Abmessungen (L x B x T) 300 x 450 x 132 mm, halogenfrei
- mit 4- oder 5-poligem Klemmstein 16 - 70 mm<sup>2</sup>

Verbindungsdose Abox 700-L, Verbindungskasten, Ui=690V, mit 3 Würgenippeln und Gegenmutter, IP54, M63, Dichtbereich 24 - 43 mm, serienmäßig plombierbar, Schutzart IP54/IP65, bis 70<sup>2</sup>, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 300 x 450 x 132, grau, ohne Klemmen,

**Technische Information**

Klemmstein	ohne	Farbe	grau
Max. Leiterquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>	Schutzart (IP)	IP65
Bestückung	Schraubklemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	rechteckig	Transparenter Deckel	Nein
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage im Erdreich	Nein	Vergießbar	Ja
Montage unter Wasser	Nein	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Einführung von hinten	Nein	Plombierbar	Ja
Länge	132 mm	Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Breite	300 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	450 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Nein
Anzahl der Einführungen	16	Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902111190

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S79503001	Normschiene NS 35
Zubehör	S84007001	Klemmstein KLS-702
Zubehör	S79500301	Montageplatte Isolierstoff AK MPI 3