


**AGRO Kabelversch. SYNTEC PA6 M16 schwarz m. Knickschutz Ø3,0-8,0mm (UL 8)**
**Art. Nr. 1546.17.1.08**

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100C°
- Schutzart IP68
- Farbe schwarz RAL 9005

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz, Langes Anschlussgewinde metrisch, Schwarz Ø 3.0-8.0 mm (UL 8.0-8.0 mm), mit Knickschutz

**Technische Information**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch      |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 16            |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm        |
| Gewindelänge                  | 12 mm         |
| Schlüsselweite                | 19 mm         |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 mm          |
| Werkstoff                     | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Halogenfrei                   | Ja            |
| Glasfaserverstärkt            | Nein          |
| Schutzart (IP)                | IP68          |
| Schlagfest                    | Ja            |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Farbe                   | schwarz       |
| RAL-Nummer              | 9005          |
| Biegeschutz             | Ja            |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -30 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614079042 |