

FISCHER EXIT I2 SHL SHL 3W Universal IP65 I2
Art. Nr. FIEXIT SI2


- zentral überwacht durch INSILIA 2 LPS
- Schutzart IP65, Schutzklasse III
- Erkennungsweite 20 m
- Leuchtmittel Power-LEDs (Leuchtdichte > 500 cd)
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage) - notwendiges Zubehör bei Deckenmontage!
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (H x B x T): 125 x 226 x 42 mm
- Piktogramme enthalten (Klebefolie oder Scheibe bei Deckenmontage)

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 2 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Erkennungsweite	20 m
Art der Kennzeichnung	einseitig
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	3 W
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	42 mm
Länge	226 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600715378

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIEXIT SCH PLR	Exit Scheibe Pfeil links/rechts
Zubehör	FIEXIT SCH PU	Exit Scheibe Pfeil unten