



MAICO Radial-Rohrventilator ERR 25/1

 Art. Nr. **M0080.0277**

Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Befestigungsfuß als Zubehör lieferbar. Motor: Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saug- und Druckseite. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle. Artikel: ERR 25/1, Fördervolumen: 0 Pa / 1150 m³/h, Drehzahl: 2560 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 180 W, INenn: 0,8 A, IMax: 0,85 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 5,6, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 45 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 45 C.

Technische Information

Werkstoff des Gehäuses	Stahl, behandelt	Länge	230 mm
Fördervolumen	1060 m³/h	Nennweite	250 mm
Gleichstrommotor	Nein	EAN	4012799802778
Schutzart (IP)	IPX4		