



AGRO Kabelversch. SYNTEC PA6 M20 hellgrau RAL7035 Ø3,5-8,0mm (UL 5,7-8)

 Art. Nr. **1555.20.08**

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring
- Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
- Schutzart: IP68
- Hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau Ø 3.5-8.0 mm (UL 5.7-8.0 mm)

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	20
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	9 mm
Schlüsselweite	24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	5.7 - 8 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja

Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-30 - 100 °C
EAN	7611614230337