


**BERKER WG-UP Klappdeckel-SSD mit Schriftfeld weiß glänzend**
**Art. Nr. 4719**

- Klappdeckel
- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 9 mm ausgelegt
- Steckklemmen
- Schutzart IP44 mit dem Dichtungsset möglich
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Bauform: Up

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 weiß - mit Aufdruck - mit Steckklemmen , 16 A, 250 V~

**Technische Information**

|   |               |
|---|---------------|
| Ausführung                              | SCHUKO        |
| Schutzkontakt                           | Ja            |
| Schutzleiterkontakt rund                | Nein          |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2    |               |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein          |
| Anzahl der Einheiten                    | 1             |
| Schalterprogramm                        | WG UP         |
| Anzahl der Phasen                       | 1             |
| Aufdruck/Kennzeichnung                  | ohne          |
| Anschlussart                            | Steckklemme   |
| Mit Klappdeckel                         | Ja            |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | Nein          |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | Nein          |
| RAL-Nummer (ähnlich)                    | 1013          |
| Farbe                                   | weiß glänzend |
| Transparent                             | Nein          |
| Abschließbar                            | Nein          |
| Auswurfmechanismus                      | Nein          |
| Isolierter Einbau                       | Ja            |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | Nein          |
| Mit Orientierungslicht                  | Nein          |
| Überspannungsschutz                     | Nein          |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Fehlerstromschutz           | Nein                       |
| Mit Feinsicherung           | Nein                       |
| Sonderstromversorgung       | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                  | Unterputz                  |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung         |
| Werkstoff                   | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte               | Thermoplast                |
| Halogenfrei                 | Ja                         |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend                   |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz    | Nein                       |
| Nennstrom                   | 16 A                       |
| Nennspannung                | 250 V                      |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44                       |
| Schlagfestigkeit            | IK05                       |
| Gerätebreite                | 71 mm                      |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                      |
| Gerätetiefe                 | 47.7 mm                    |
| EAN                         | 4011334229247              |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                    |
|---------|----------|--|
| Zubehör | 1884     | Dichtungsflansch für wassergeschützt Up Geräte |
| Zubehör | XXXX-001 | Dichtungsflansch für IP44 Geräte: 1884         |