


**BERKER S.1/B.x Berker.Net Bewegungsm. für 2,2 m polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 85342189**

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- mit Taste für EIN/AUS/Automatik
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- mit Tastensperre
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige

Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

**Technische Information**

|                                       |                 |                                    |                    |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Ausführung                            | Bewegungsmelder | Treppenhausüberwachung             | Nein               |
| Montageart                            | Unterputz       | Werkstoff                          | Kunststoff         |
| Konstantlichtregelung                 | Nein            | Farbe                              | polarweiß glänzend |
| HLK-Ansteuerung                       | Ja              | Werkstoffgüte                      | Thermoplast        |
| Vernetzbar                            | Ja              | Halogenfrei                        | Ja                 |
| Geeignet für drahtlose Übertragung    | Nein            | Geeignet für Schutzart (IP)        | IP20               |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja              | Betriebsartenschalter              | Ja                 |
| Montagehöhe                           | 2.2 m           | Min. Einschaltdauer                | 180 s              |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 6 m             | Max. Einschaltdauer                | 3 min              |
| Max. Reichweite frontal               | 8 m             | Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein               |
| Produktgruppe                         | Bewegungsmelder | Erfassungswinkel horizontal        | 45 - 90 °          |
| Schalterprogramm                      | S.1/B.3/B.7     | Farbe                              | weiß               |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | Ja              | Technologie                        | Berker.Net         |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja              | RAL-Nummer (ähnlich)               | 9010               |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja              | EAN                                | 4011334373971      |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        | Ja              |                                    |                    |
| Tierschneise                          | Nein            |                                    |                    |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                     |
|---------|----------|---------------------------------|
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                  |
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach      |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L)               |
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach            |
| Zubehör | 85320100 | Nebenstelle für Bewegungsmelder |