



MENNEKES Poller RAL7016 grau 1050x273mm 3xSSTD 1x16A/5 1x32A/5 + Abs.

Art. Nr. AM 6302604

- Energieentnahme in geschlossenem Zustand möglich
- aus Stahlrohr
- Wandstärke 4,0 bzw. 4,5 mm
- feuerverzinkt bzw. galvanisch verzinkt
- pulverbeschichtet
- anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss bzw. Profilhalbzylinderschloss
- Bodenmontagefl. Ø 360 mm bzw. Ø 390 mm mit 4 Befestigungsbohrungen 15 – 15,5 mm
- bestückt mit CEE 16 A / 32 A, SCHUKO, LS (FI bei AM 6307464 u. AM6302604)
- Schutzart: IP44

MENNEKES Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gewicht: ca. 62,00 kg Gehäuse: Robustes Stahlgehäuse ca. 1050x273 mm (HxB) Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet anthrazitgrau Ral 7016 Die Versorgungsoffnung ist ueber ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen Vorgesehen zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament. Gehäuse innen: 1 Polycarbonat-Gehäuse 341x172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe (2x FG 9) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.03 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p C Pos.04 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-04 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 40 oben (offen) fuer 1 Leitung bis 5 x 10mm² "Pollerdesign abweichend vom Kataloggeraet"

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Ausführung	1 CEE 32 A, 400 V, 5p / 1 CEE 16 A, 400 V, 5p / 3 SCHUKO / 1 LS 32 A, 3p, C / 1 LS 16 A, 3p, C / 2 LS 16 A, 1p, C / 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A
Absicherung	LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ	A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Farbe	grau
Handhabung	Energiepoller
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
EAN	4015394244356