


**Türöffner 118 Fafix, HZ,10-24V,universal (118----43435A71)**
**Art. Nr. EFF118.A71**

- Universalspannung
  - Arbeitsstromt Türöffner
    - Radiusfalle (FaFix) 3 mm verstellbar
    - Symmetrische Bauform
    - Stromaufnahme bei 6 - 12V AC/DC: 550 – 1300 mA
    - Stromaufnahme bei 10 - 24 V AC/DC: 250 – 560 mA
    - Mit Flachschießblech: 22 x 250 x 2,5 mm (B x H x T)
    - Montageart: Up, 16 x 66 x 25,5 mm (B x H x T)

Türöffner 118 mit Flachschießblech 434

**Technische Information**

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25.5 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	10 - 24 V
Mit Arretierung	Nein
Ausführung	Standard
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein

Verstellbares Schließblech	Nein
Fallenführung integriert	Nein
Für Fallenrutsche	Nein
Art der Entriegelung	Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Geeignet für Feuerschutztür	Nein
Geeignet für Rauchschutztür	Nein
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Länge des Schließblechs	250 mm
Breite des Schließblechs	22 mm
Stärke des Schließblechs	2 mm
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Betriebsspannung	10-24 V
EAN	4042203341166