


**FISCHER BRDE19Z SHL CPS APL 1W Decke IP42 rund ZB2**
**Art. Nr. FIBRDE19Z**

- zentral überwacht ZBX2 CPS
- Schutzart IP42, Schutzklasse I
- Leuchtmittel Power-LEDs (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Netzanschluss Spannung AC 230V 50/60 Hz, DC 216 V
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 165 x 42 mm

**Technische Information**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Montageart                     | Deckenanbau                                      |
| Überwachungseinrichtung        | Zentral überwacht ZBX2 CPS                       |
| Brenndauer                     | 1/3/8 h  |
| Funktion                       | Rettungswegbeleuchtung                           |
| Geeignet für Kennzeichnungsart | sonstige   |
| Lampenleistung                 | 1 W  |
| Lichtstrom bei Notbetrieb      | 127 lm   |
| Art der Kennzeichnung          | einseitig  |
| Mit Piktogramm                 | Nein   |
| Ausführung                     | Flächenbeleuchtung                               |
| Überwachungseinrichtung        | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) |
| Schaltungsart                  | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung            |
| Mit Fernschalteranschluss      | Nein   |
| Mit Fernbedienung              | Nein   |
| Einspeisung                    | zentral (Zentralbatterie)                        |
| Akkubeschaffenheit             | Lithium-Ionen                                    |
| Leuchtmittel                   | LED austauschbar                                 |
| Mit Leuchtmittel               | Ja   |
| Fassung                        | ohne   |
| Werkstoff des Gehäuses         | Stahl  |
| Gehäusefarbe                   | weiß   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung                                   | Kunststoff transparent |
| Spannungsart  | AC/DC                  |
| Nennspannung  | 230 V                  |
| Betriebsgerät   | nicht erforderlich     |
| Austauschbares Betriebsgerät                              | Nein                   |
| Lichtverteiler  | sonstige               |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)       |
| Schutzart (IP)  | IP42                   |
| Schutzklasse  | II                     |
| Max. Systemleistung                                       | 1 W                    |
| Lichtstrom im Standby-Betrieb                             | 127 lm                 |
| Farbtemperatur  | 5889 K                 |
| Nennbetriebsdauer   | 8 h                    |
| Breite  | 165 mm                 |
| Höhe/Tiefe  | 42 mm                  |
| Länge   | 165 mm                 |
| Außendurchmesser  | 165 mm                 |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss              |
| Anschlussart  | Steckanschluss         |
| EAN   | 4250600710472          |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.     | Bezeichnung                  |
|---------|-------------|------------------------------|
| Zubehör | FISKBB01-20 | Stromkreiszeichnungsbögen    |
| Zubehör | FIZU0320    | Stromkreiszeichnungsplakette |