



## MAICO Hochl.Ventilator DZR 20/2B-EX

 Art. Nr. **M0086.0700**

MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e: Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Artikel: DZR 20/2 B E Ex e, Fördervolumen: 0 Pa / 1150 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 2950 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, INenn: 0,23 A, IA/IN: 7,3, Schutzart (IP): 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,2, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 40 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 40 C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4.

## Technische Information

Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	65 kW
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Fördervolumen	1050 m <sup>3</sup> /h
Schutzart (IP)	IP64
Kanalbreite	317 mm

Kanalhöhe	317 mm
Nennweite	200 mm
Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG	T4
EAN	4012799867005