


RUTENBECK Universalstecker Cat.6a ISO B Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
Art. Nr. N139 003 20

- Cat.6A iso Universalstecker, max. 10 GBit
- benötigt keine Spezialwerkzeuge
- wiederbelegbar (mind. 4-mal)
- geeignet für PoE++ / 4PPoE
- Bauform: Stecker
- Maße: 49 x 14 x 17 mm (L x B x T)

Cat.6A iso-Universalstecker, RJ45, geschirmt, feldkonfektionierbar, ohne Spezialwerkzeuge, AWG 27 - 22, Farbcode T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - Zinkdruckgussgehäuse, vernickelt; - Schutzart: IP 20 gemäß IEC60529; - Schutzart: IP 20 gemäß IEC60529; - multiportfähig; - schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge; - Kabeldurchmesser 5-9 mm; - Farbcode T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2; - Kabeldurchmesser 5-9 mm; - IDC Klemmen für einen Leiter, Volldraht-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/1-22/1; - IDC-Klemmen für einen Leiter, Litze-Außendurchmesser 0,46-0,76 mm, AWG 27/7-22/7; - Wiederbelegbarkeit > 4-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - entsprechend nachfolgender Normenforderungen:; - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A; - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet; - Temperaturbereich: -40° C bis 85° C; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen

Technische Information

Ausführung	Stecker (Plug)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	Ja
Kategorie	6A (IEC)
Anschlussart	sonstige

Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Type	Codierung B
AWG-Bereich	22 - 24
EAN	4043921661307