


**SPELSBERG FR-AUFPUTZ DOSE AP7 leer**
**Art. Nr. S31560701**

- Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Aufputz
- 7 Einführungen, 1 Bodeneinführung
- zentraler Deckelschnellverschluss IP 30, IK07
- auch mit 5-poliger 2,5<sup>2</sup> HandyGrip Klemme verfügbar

Verbindungsdose AP 7 - L, Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Aufputz, 7 Einführungen, 1 Bodeneinführung, zentraler Deckelschnellverschluss, mit Schutzart IP30, bis 2,5<sup>2</sup>, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, 78 x 78 x 27, weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen,

**Technische Information**

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Farbe	grau
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP30
Form	rechteckig	Ausführung Deckel	sonstige
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Transparenter Deckel	Nein
Montage im Erdreich	Nein	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage unter Wasser	Nein	Vergießbar	Nein
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Einführung von hinten	Ja	Plombierbar	Nein
Länge	27 mm	Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	400 V
Breite	78 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	78 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Nein
Anzahl der Einführungen	7	Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902020072