


SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i 040 SB-L
Art. Nr. S49070401

Verbindungsdose Abox-i 040 SB-L, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 93 x 93 x 55, roter Deckel, ohne Klemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung ,

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²	Klemmstein	ohne
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP65
Form	rechteckig	Ausführung Deckel	sonstige
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Transparenter Deckel	Nein
Montage im Erdreich	Nein	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage unter Wasser	Nein	Vergießbar	Ja
Einführung von hinten	Ja	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Länge	55 mm	Plombierbar	Ja
Breite	93 mm	Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Tiefe	93 mm	Funktionserhalt	ohne
Anreihbar	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Anzahl der Einführungen	8	Witterungsbeständig	Ja
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Werkstoff	Kunststoff	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Gas	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	Für Ex-Zone Staub	ohne
Farbe	rot	EAN	4013902894499