


**BERKER Q.x Berker.Net Bewegungsmelder 1,1m, schwarz matt, lackiert**
**Art. Nr. 85341125**

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- Taste für EIN/AUS/Automatik und Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- Ansprechbarkeit einstellbar: 5-1000lx
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

**Technische Information**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ausführung                          | Bewegungsmelder |
| Montageart                          | Unterputz       |
| Konstantlichtregelung               | Nein            |
| HLK-Ansteuerung                     | Ja              |
| Vernetzbar                          | Ja              |
| Geeignet für drahtlose Übertragung  | Nein            |
| Unterkriechschutz                   | Nein            |
| Montagehöhe                         | 1.1 m           |
| Max. Reichweite zu einer Seite      | 8 m             |
| Max. Reichweite frontal             | 12 m            |
| Schalterprogramm                    | Q.1/Q.3/Q.7     |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja              |
| Ansprechbarkeit einstellbar         | Ja              |
| Teach-Funktion für Ansprechbarkeit  | Ja              |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz      | Ja              |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tierschneise                       | Nein         |
| Treppenlichtautomatik              | Nein         |
| Werkstoff                          | Kunststoff   |
| Farbe                              | schwarz samt |
| Werkstoffgüte                      | Thermoplast  |
| Halogenfrei                        | Ja           |
| Geeignet für Schutzart (IP)        | IP20         |
| Betriebsartenschalter              | Ja           |
| Min. Einschaltdauer                | 180 s        |
| Max. Einschaltdauer                | 3 min        |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein         |
| Erfassungswinkel horizontal        | 45 - 90 °    |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 9005         |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                     |
|---------|----------|---------------------------------|
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach      |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L)               |
| Zubehör | 85320100 | Nebenstelle für Bewegungsmelder |
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                  |
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach            |