

TBK Color Kamera Dome, 1VSS, 12VDC 400mA IR-LED, Objektiv 2,8-12mm, IP66, IK10
Art. Nr. FTBK-MD5744


- Systemtechnologie: PAL / NTSC
- Spannungsversorgung: 12V DC
- 4 Videosignalarten umschaltbar: TVI, AHD, CVI, CVBS
- Motorisiertes Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- Auflösung: 1920 (H) x 1080 (V) bei 25FPS
- IR - Reichweite: max. 70m
- Schutzart: IP66
- Videosignal: 1.0VPP 75Ω
- Abmessungen (B x H x T): 83,3 x 78,2 x 256,4 mm

Produktmerkmale: 4 in 1 Kamera: TVI/AHD/CVI/CVBS umschaltbar; 2MP HD Auflösung (1920 (H) x 1080 (V) bei 25FPS); Schwenkbar (0° - 355°), Neigbar (0° - 75°), Rotation (0° - 355°); Verstellbares Objektiv 2,8 - 12 mm; IR Reichweite: max. 40 m; Sensitivity: 0,01 Lux (F1.2, AGC ON), Video Ausgang: 1 analoger Ausgang HD; Spannungsversorgung: 12 VDC; Leistungsaufnahme: Max: 4,2 W; Temperaturbereich: -40°C bis 60°C; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP66; Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff; Farbe: weiß; Maße (D x H): 133 x 143 mm; System: Analoge Videotechnik;

Technische Information

Ausführung	PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Max. Infrarot-Reichweite	40 m
Montageart	Decke	Anzahl der Audio-Ausgänge	1
Einsatzgebiet	universal	Schlagfestigkeit	IK10
Übertragung	analog	Schutzart (IP)	IP66
Bildsystem	PAL	Leistungsaufnahme	4.2 W
Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Versorgungsspannung	12 V
Brennweitengröße	2.8 - 12 mm	Spannungsart	DC
Farbe	weiß	Durchmesser	133 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	2	Höhe	106.7 mm
Mit Objektiv	Nein		
Mit IR-Lampe	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	FTBK-B105P	BNC Adapter
Zubehör	FTBK-010	Chinch Adapter
Zubehör	FTBK-FA12PDC100	Steckernetzteil
Zubehör	F4813	Netzgerät