

**MAICO Radial-Rohrventilator ERR 10/1S**Art. Nr. **M0080.0271**

Radiallaufäder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Befestigungsfuß als Zubehör lieferbar. Motor: Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saug- und Druckseite. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle. Artikel: ERR 10/1 S, Fördervolumen: 0 Pa / 250 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 2520 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 50 W, INenn: 0,22 A, IMax: 0,25 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 2,8, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.

**Technische Information**

Werkstoff des Gehäuses	Stahl, behandelt	Länge	230 mm
Fördervolumen	250 m <sup>3</sup> /h	Nennweite	100 mm
Gleichstrommotor	Nein	EAN	4012799802716
Schutzart (IP)	IPX4		