


MAICO Axial-Wandventilator EZQ 30/2B
Art. Nr. M0083.0107

Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Wechselstrommotor: Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: EZQ 30/2 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 0 Pa / 3600 m³/h, Drehzahl: 2850 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, I_{Max}: 2,4 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,7, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 80 C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 C / 40 C.

Technische Information

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Netzfrequenz | 50 Hz | Schutzart (IP) | IP55 |
| Bemessungsspannung | 230 V | Ausführung | Be- und Entlüftung |
| Mediumtemperatur | -20 °C | Nennweite | 300 mm |
| Volumenstrom | 2700 m ³ /h | Verschlussklappe | ohne |
| Drehzahl | 2881 1/min | EAN | 4012799831075 |