



## MAICO Axialventilator DAS 80/4

Art. Nr. **M0083.0856**

8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Motor: Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Artikel: DAS 80/4, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 0 Pa / 28000 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 1435 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, I<sub>Max</sub>: 9,4 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 64, Nennweite: 800 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 C, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: -20 C / 50 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz
Bemessungsspannung	400 V
Mediumtemperatur	-20 °C
Volumenstrom	19600 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1435 1/min

Schutzart (IP)	IP55
Ausführung	Entlüftung
Nennweite	800 mm
Verschlussklappe	ohne
EAN	4012799838562