


MAICO ECA piano H Wand- u. Decken- ventilator Feuchtesteuerung + Nachlauf

 Art. Nr. **M0084.0082**

Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100 ipro, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung. Schutzart IP X4 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Passend für Rohr DN 100. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA piano H, Ausführung: Feuchtesteuerung mit einstellbarem Nachlauf, Fördervolumen: 0 Pa / 80 m³/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 8 W, IMax: 0,06 A, Schutzart (IP): X4, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,5, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Nennweite	100 mm
Bemessungsspannung	230 V	Zusammenstellung	sonstige
Montageart	Aufputz	Ausführung	Axial
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Richtung	Entlüftung
Farbe	weiß	Ausführung	Feuchtesteuerung und einstellbarer Nachlauf
Volumenstrom	80 m³/h	EAN	4012799840824
Schutzart (IP)	IPX4		