


**MAICO ER 60 GVZ Ventilatoreinheit**
**Art. Nr. M0084.0107**

Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftprüfung vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER 60 GVZ, Ausführung: Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung, Fördervolumen: 0 Pa / 35 m³/h / 62 m³/h, Drehzahl: 850 1/min / 1250 1/min, Lüftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 W / 21 W, I<sub>Max</sub>: 0,12 A / 0,16 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,5, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s.

**Technische Information**

Nennweite	75 mm
Volumenstrom	62 m³/h
Farbe	weiß
Fördermitteltemperatur	-20 - 40 °C
Montageart	Unterputz
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Grundlastschaltung
Nennstrom	0.12 A

Drehzahl	850 1/min
Eigenschaft und Funktion	Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Richtung	Axial
Schutzart (IP)	sonstige
Breite	250 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	150 mm
EAN	4012799841074