


MAICO Deckenfächer ECO 40 D DM Flügelrad 400mm, schwenkbar
Art. Nr. M0088.0014

ECO 30 E, ECO 40 D: Oszillierender Ventilator. Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Für den Einbau in niedrige Räume kleiner 2,3 m geeignet. Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff. Einstellbarer Schwenkwinkel, 55, 70, 90 oder 115. Ventilator- und Schwenkgetriebeantrieb getrennt schaltbar. Motor: Asynchronmotor. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Elektrischer Anschluss: An Klemmleisten im Anschlussraum des Baldachins. Artikel: ECO 40 D, Luftumwälzung: 4500 m³/h, Drehzahl: 1150 1/min, Flügelraddurchmesser: 400 mm, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 44 W, I_{Max}: 0,25 A, Schutzart (IP): 20, Einbauort: Wand / Decke, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 4, Schwenkbar: ja, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 40 C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 C, Umgebungstemperatur: 40 C.

Technische Information

Ausführung	sonstige	Frequenz	50 Hz
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP20
Durchmesser Gebläserad	400 mm	Schwenkbar	Ja
Farbe	weiß	Breite	450 mm
Drehzahl	1150 1/min	Tiefe	340 mm
Leistungsaufnahme	0.044 kW	EAN	4012799880141