


SPELSBERG Kabelverschr. IP68 M63x1,5
Art. Nr. S22746301

- Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung
- Polyamid, M12 bis M63 x 1,5 mm
- mit Gegenmutter, grau

Kabelverschraubung KVR M63-MGM, Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68,

Technische Information

| | |
|--|---------------|
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenennmaß metrisch/PG | 63 |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | sonstige |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindelänge | 17 mm |
| Schlüsselweite | 65 mm |
| Sechskant Eckmaß | 71.5 mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 30 - 44.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Halogenfrei | Ja |
| Glasfaserverstärkt | Ja |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Schlagfest | Ja |
| Farbe | orange |
| RAL-Nummer | 7035 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Biegeschutz | Nein |
| Mit Gegenmutter | Ja |
| In Öffnung einrastend | Nein |
| Ausführung | gerade |
| Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
| Flachkabelverschraubung | Nein |
| Mit Zugentlastung | Ja |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | Nein |
| Einsatztemperatur | -25 - 100 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Für bewehrte Kabel | Nein |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Geschirmt | Nein |
| EAN | 4013902858057 |