


**WHD HLS 51- 20 chrom;Halogenlautsprecher**
**Art. Nr. 1060 0500 00100**

- Lautsprecher für den Einbau in Halogen/LED-Spot Ring
- Impedanz: 20 Ω
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W
- Schalldruckpegel 1 W/1 m: 82 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 200 – 16000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Metall
- Bauform: Up, ø 50 mm, Einbautiefe 27 mm

Halogenspot-Lautsprecher mit für seine Größe erstaunlichem Klangvermögen, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. in Wohnhäusern, Büros, Praxen/Kanzleien, ... Der HLS 51 passt in alle Halogen-Einbaustrahler, die für ein Leuchtmittel mit Durchmesser 51 mm konstruiert sind. Somit kann Licht und Ton optimal kombiniert werden, wodurch ein einheitlicher Deckenspiegel entsteht. Er ist mit einem 51mm-Breitbandchassis mit Neodymmagnet bestückt. Als Zubehör empfehlen wir den Subwoofer HLS 51 SUB und das HLS 51 Radio.

**Technische Information**

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Bluetooth	Nein
Frequenz	150 Hz	Ethernet	Nein
Farbe	chrom	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Impedanz	20 Ω	USB-Anschluss	Nein
Musikbelastbarkeit	4 W	Wi-Fi	Nein
Nennbelastbarkeit	3 W	Breite	50 mm
Aktiv-System	Nein	Höhe	50 mm
Anzahl der Wege	1	Tiefe	27 mm
Bassreflexsystem	Nein	Produktgruppe	Deckenlautsprecher
Lautstärkeregelung	Nein	EAN	4043106017653

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1060 0500 00800	Halogenspot-Subwoofer HLS 51 SUB