


BERKER Wipptaster Einsatz Schließer mit zwei zusätzlichen Klemmen Up
Art. Nr. 503101

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A
- Schaltwinkel: 3,5°
- Bauform: Up

Wipptaster Modul-Einsätze Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen - 10 A - 250 V~

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Ausführung | Einzeltaster |
| Bedienungsart | Wippe |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Wendetaster | 1 |
| Ausführung kontaktlos | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Ausführung | Schließer, 2 separate Meldekontakte |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Rückmeldekontakt | Ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Werkstoff | sonstige |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Transparent | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Aufdruck | ohne |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Produkttyp | Taster |
| Schaltstrom | 10 A |
| Produktgruppe | Einsatz |
| EAN | 4011334030300 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|----------------------|
| Zubehör | 1687 | LED-Aggregat 12-48 V |