



NORRES hochflexibler KST-Schutzschlauch WELLFLEX PVC 111 AD36

 Art. Nr. **NOR11130369025**

Hochflexibler und flüssigkeitsdichter Kunststoff-Schutzschlauch mit einer Spirale aus Kunststoff ummanteltem Federstahldraht, für Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau, Schaltschränke, Maschinenbau und Robotertechnik; als Saug- und Druckschlauch für gasförmige und flüssige Medien; für Hydraulik- und Pneumatikschläuche; als robuster Schutzschlauch

### Technische Information

Nenn Durchmesser	36 mm
Außendurchmesser	36 mm
Innendurchmesser	30 mm
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel	kunststoffummantelter Federstahl
Einsatztemperatur	-20 - 70 °C
Schutzart (IP)	IP68
Biegeradius, statisch	36 mm
UV-beständig	null
Halogenfrei	nein

Innen glatt	nein
Außen glatt	nein
Flexibilität	hochflexibel
Farbe	grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23	ja
Zulassung nach UR	null
Zulassung nach N	null
Zulassung nach CSA	null
EAN	4049645002204