


BERKER TS Sensor Einbaudose 2fach flach
Art. Nr. 1871

- Montage wandbündig oder mit Adapterring
- Maße: 68 x 139 x 47,5 mm (L x B x T)
- Fräslochabstand: 71 mm

Einbaudose 2fach für Touchsensor Berker TS Sensor - für Unterputz- und Hohlwandmontage - Montage wandbündig oder mit Adapterring
 Abmessungen (B x H x T) 68 x 139 x 47,5 mm Fräsloch-Durchmesser 2 x 68 mm Fräslochabstand 71 mm Achtung! Wegen der Einbautiefe nicht für den KNX-Adapter 2 x 8fach und Universalschnittstelle 8fach geeignet.

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Anzahl der Einführungen	12
Form	oval	Werkstoff	Kunststoff
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Halogenfrei	Nein
Ausführung	Einzel	Oberfläche	unbehandelt
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	orange
Koppelbar	Nein	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Schutzart (NEMA)	1
Durchmesser	68 mm	Ausführung Deckel	ohne
Länge	139 mm	Transparenter Deckel	Nein
Breite	68 mm	Deckelbefestigung	sonstige
Innentiefe	45 mm	Plombierbar	Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze	2	Funktionserhalt	ohne
Befestigung der Geräte	Schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Ja	Winddicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Klemme lagefixiert	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Stützen	sonstige
Für Rohrdurchmesser	20 mm	Mit Nagellaschen	Nein
Rohrverriegelung	Nein	Spezielle Anwendung	ohne
Rohrverriegelung optional	Nein	EAN	4011334321880
Einführung von hinten	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	KNX Glas-Sensor 1-4fach: 7514xxxx, 7564xxxx