


MENNEKES DUO Wanddose abschaltbar 16A 4P 7h 500V IP44
Art. Nr. AM 5601407G

- Schraubkontakt (anschlussfertig vorverdrahtet) - X-CONTACT
- Abschaltbar und verriegelbar mit Lockout-Tagout-Vorhängeschloss
- Mechanische DUO-Verriegelung
- 16 oder 32 A / verfügbare Spannungen von 110 - 690 V
- Schutzart: IP44

MENNEKES Wandsteckdose DUO 16A 4P 7h 500V IP44 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschlüssbar mit Vorhängeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestueckung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinfuehrung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten moeglich Anlieferungszustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend

Technische Information

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Schalter	mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter	Nein

Leerplätze auf Tragschiene	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	gemischt
Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Militärausführung	Nein
EAN	4015394298557