


**FERMAX Kartenleser-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare/EM**
**Art. Nr. F5237**

- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schutzklasse: IP66 / IK9
- Sendefrequenz: 125 kHz / 13,56 MHz
- Anzahl Benutzer: 1000
- inkl. Netzgerät, 5 Zutrittskarten
- Montage: Aufputz
- Türöffnungszeit von 0-99 Sekunden einstellbar
- Kartenlese-Protokoll: Wiegand 26
- Anzahl Relais: 1
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 103 x 20 mm

Das Kit beinhaltet: 1 Stk. Tür- Controller (F5230) mit folgenden Eigenschaften: Wechselschaltkontakt für Niederspannung max 2A; Kontakt auf integrierten Spannungsausgang 12VDC oder potfrei umschaltbar; Schaltzeit von 1-99 sek. einstellbar; Durch abgesetzte Montage von Codetastatur/ Kartenleser sabotagegeschützt; 1 Stk. Fernbedienung für die Programmierung; bis 1000 Benutzer verwaltbar; Multi Zutrittsmodi: Karte, Karte oder Code, Karte mit Code; Versorgung über Netzgerät 12VDC F4813 (in eigener Pos. beschrieben); LED Anzeige; Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste; Für AP Montage; Maße (B x H x T): 54 x 65 x 9 mm; Farbe schwarz; 1 Stk. FERMAX Mini AP-Kartenleser WG MIFARE F5296 mit folgenden Funktionen: Kartenleser nur in Verbindung mit stand-alone Controller F5276 verwendbar; LED Anzeige; Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2-5cm; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Spannungsversorgung: 12VDC über Netzgerät F4813; Schutzklasse IP66, Für AP Montage; Abmessungen (B x H x T): 48 x 103 x 20 mm; Material: Edelstahl; 1 Stk. Netzgerät F4813: Eingangsspannung primär: 110-230Vac, Frequenz: 50HZ; Ausgangsspannung sekundär: 12Vdc +/- 2%, Ausgangsstrom: 2A; Sicherung am Eingang: PTC und 2,5A Sicherung; Sicherung au Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluß; Umgebungstemperatur: -5 bis +50°C, Betriebs- LED, Überlast- LED: Anzeige bei Überlast und Kurzschlussanzeige; Platzbedarf: 6TE; 2 Stk. Zutrittskarten MIFARE als Schlüsselanhänger F52740; RFID MIFARE Mifare 13,56MHz; Farbe: blau; 3 Stk. Zutrittskarten MIFARE im Scheckkartenformat F52750: RFID MIFARE Mifare 13,56MHz; Abmessungen (B x H): 85 x 54 mm; Farbe: weiß;

**Technische Information**

Standalone	Ja	Leseverfahren	Datenträger
Vernetzbar	Nein	Farbe	Silber
PC-Anbindung	Nein	Werkstoff	Metall
Max. Anzahl der Türen	1	EAN	8424299052373
Max. Anzahl der Personen	1000		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger