


**MAICO Kleinraumventilator ECA 100 iproKF**
**Art. Nr. M0084.0207**

- intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche
- 2 Leistungsstufen
- verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung
- zur Entlüftung
- Schutzart IPX5
- Schutzklasse II
- für Dauerbetrieb geeignet
- thermischer Überlastschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA 100 ipro KF, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 0 Pa / 78 m<sup>3</sup>/h / 92 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 10 W / 13 W, I<sub>Max</sub>: 0,08 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 C, Nachlaufzeit: 0 min / 8 min / 17 min / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 s / 50 h / 90 s / 120 s.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Nennweite	100 mm
Bemessungsspannung	230 V	Zusammenstellung	mit Dämmerungsschalter verzögert
Montageart	Aufputz	Ausführung	Axial
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Richtung	Entlüftung
Farbe	weiß	Ausführung	Lichtsteuerung mit Innenverschluss
Volumenstrom	92 m <sup>3</sup> /h	Leistungsaufnahme	13 W
Schutzart (IP)	IPX5	EAN	4012799842071

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0059.1058	Verschlussklappe AP 100
Zubehör	M0093.0500	Fenstereinbausatz FE 100/1 SG
Zubehör	M0151.0126	Türlüftungsgitter MKL 45 weiß
Zubehör	M0059.0696	Montageplatte ZM 11
Zubehör	M0059.0958	Außengitter SG 100 B
Zubehör	M0157.0832	Funkschalter DS RC
Zubehör	M0092.0550	Distanzrahmen ECA-DR
Zubehör	M0059.1030	Wandhülse WH 100
Zubehör	M0093.0499	Fenstereinbausatz FE 100/1 AP

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	M0151.0123	Türlüftungsgitter MKL 30 weiß
Zubehör	M0059.1054	Außengitter SG 100
Zubehör	M0059.0957	Verschlussklappe AP 100 B