



MDT KNX Energiezähler 3-polig 20 A REG

Art. Nr. **MDTEZ-0320.01**

- Strommessbereich 10 mA bis 20 A
- Messung der Wirk- / Blind- und Scheinleistung,
- Spannung, Strom und Leistungsfaktor cos
- 3phasiger Zweirichtungszähler für Wirkenergie
- integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW)
- Haupt- und Zwischenzähler, sowie Betriebsstundenzähler
- Bauform: REG; 4 TE

KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V ACIndustrierausführung, Direkte Strommessung bis 20 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für Wirkenergie. Energiezähler für Ein-Phasen- oder Drei-Phasen Stromkreise. Messung der Wirk- / Blind- und Scheinleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor cos phi. Separate Erfassung von Energieverbrauch und eingespeister Energie (KWh). Integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW). Strommessbereich 10 mA bis 20 A. Schwellwertschalter (Byte/2Byte/2Byte float). Haupt- und Zwischenzähler, sowie Betriebsstundenzähler. 4 mm² / 2x2,5 mm² Anschlussklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	S0 Impulsschnittstelle	ohne
Ausführung	Energie-Zähler	EAN	4251916130732
Anschlussart	direkt		