

SPELSBERG HP-Verbindungsdose HP190-L
Art. Nr. S32699001


- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606) mit Stufennippel ohne Klemmen 1,5 bis 10 mm² (zus. Stufennippel beiliegend)
- Montage auf Holz oder anderen brennbaren Materialien
- Einführungsstellen ebenso geeignet für metrisches Anbauzubehör
- grau ähnlich RAL 7035
- geeignet für die Installation in feuchten Räumen, baulichen Anlagen für Menschenansammlungen, in fliegenden Bauten, Wagen und Wohnwagen

Verbindungsdose HP 190-L, Verbindungsdose, U_i=690V, 10 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 13 - 26,5 mm, mit Schutzart IP55, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, 199 x 149 x 77, grau, ohne Klemmen,

Technische Information

Ausführung	HP 190
Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²
Bestückung	ohne
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Für Rohrdurchmesser	25 mm
Einführung von hinten	Ja
Länge	77 mm
Breite	199 mm
Tiefe	149 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	14
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP55
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902940073