


SPELSBERG Abox-i 700-70²/5
Art. Nr. S49047101

- Verbindungsdose grau - Industrie Qualität (schlagfest IK08, witterungsbeständig, halogenfrei)
- Großer Anschlussraum für leichte Prüfmöglichkeit, plombierbar
- Einführungen: 4 x M20, 4 x M32/M40, 4 x M32/M40/M50, 4 x M40/M50/M63
- Abmessungen (L x B x T) 440 x 320 x 179 mm
- mit 4- oder 5-poligem Klemmstein 16 - 70 mm²

Verbindungsdose, Industrie Qualität, U_i=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, grau, mit 5 Klemmblöcken 4 x 70qmm, 16-70q

Technische Information

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 70 mm ²	Farbe	grau
Max. Leiterquerschnitt	70 mm ²	Schutzart (IP)	IP65
Bestückung	Schraubklemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	rechteckig	Transparenter Deckel	Nein
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage im Erdreich	Nein	Vergießbar	Ja
Montage unter Wasser	Nein	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Einführung von hinten	Nein	Plombierbar	Ja
Länge	179 mm	Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V
Breite	440 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	320 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Ja
Anzahl der Einführungen	16	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902641949