



BERKER Doppeltaster Einsatz mit getrennten Zuführungen Up

Art. Nr. 503503

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Wippentaster Modul-Einsätze 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung - mit Steckklemmen - 10 A - 250 V \sim - Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

| Zusammenstellung | Basiselement |
|-----------------------------------|--|
| Ausführung | Serientaster |
| Bedienungsart | Wippe |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Wendetaster | 1 |
| Ausführung kontaktlos | Nein |
| Ausführung | 2x Schließer, getrennte Eingangsklemmen |
| Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| | |

| Werkstoff | sonstige |
|-------------------------------|---------------|
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Transparent | Nein |
| Aufdruck | ohne |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Produkttyp | Taster |
| Schaltstrom | 10 A |
| Produktgruppe | Einsatz |
| EAN | 4011334030478 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezelchnung |
|---------|---------|---------------------------|
| Zubehör | 1680 | LED-Aggregat mit N-Klemme |