


BERKER KNX Serie R.Classic Bew.melder Einsatz für Montagehöhe 1,1 m
Art. Nr. 80262161

- Erfassungsbereich 12 x 16 m (1,1 m) bzw. 8 x 12 m (2,2 m)
- Erfassungswinkel einstellbar: 90 – 180 °
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Helligkeit einstellbar
- zwei helligkeitsabhängige Funktionskanäle
- mit Taste für Auto/Dauer EIN/Dauer AUS
- Master Slave Betrieb
- frei programmierbare Funktionstaste
- Varianten für 1,1 m und 2,2 m Montagehöhe
- Bauform: Up

KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x. Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatk, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Treppenhausüberwachung	Ja
Schalterprogramm	Serie R.classic	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Funk bidirektional	Nein	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Montageart	Unterputz	Optimale Montagehöhe	1.1 m
Werkstoff	sonstige	Max. Reichweite zu einer Seite	8 m
Werkstoffgüte	sonstige	Max. Reichweite frontal	12 m
Oberfläche	unbehandelt	Montagehöhe	1.1 m
Transparent	Nein	Anzahl der Kanäle	3
Mit Busankopplung	Ja	Min. Einschaltdauer	10 s
Nebenstelleneingang	Ja	Max. Einschaltdauer	30 min
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	Type	Bewegungsmelder
Betriebsartenschalter	Ja	Bauform	Up, Schalterdesign
Tierschneise	Nein	EAN	401 1334449805

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück für Bewegungsmelder: 8096046x
Zubehör	XXXX-002	Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm: 13820x