


BERKER .net Jalousie Einsatz Komfort mit eckigem Tragring Up
Art. Nr. 85221100

- für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A
- Schaltstrom bei $\cos \phi = 0,6$: max. 3 A
- Umschaltzeit bei Richtungswechsel: $< 0,6$ s
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Leitungslänge Last: max. 100 m
- Bauform: Up

230 V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Aussperricherung	Nein
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein	Halogenfrei	Ja
Ausführung	sonstige	Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Geeignet für Windsensor	Ja	Transparent	Nein
Geeignet für Regensensor	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein	Max. Schaltleistung	2.3 W
Mit Astro-Programm	Nein	Nennspannung	230 V
Montageart	Unterputz	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Nebenstelleneingang	Ja	EAN	4011334375906
Mit Memory-Funktion	Ja		
Zufallsgenerator	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	2969	Trennrelais-Einsatz Up
Zubehör	2919	Trennrelais-Einsatz REG
Zubehör	XXXX-001	Jalousie-Taste: 8524xx
Zubehör	XXXX-002	Jalousie-Schaltuhr mit Display: 85741xx,85745xx