Türöffner 118RR mit Flachschließblech 434

Türöffner 118 Fafix,RR,HZ, 10-24V, univ. (118RR--43435A71)

Art. Nr. EFF118RR.A71

- Universalspannung
  - Arbeitsstromtüröffner
    - Radiusfalle (FaFix) 3 mm verstellbar
    - Symmetrische Bauform
    - Stromaufnahme bei 6 - 12V AC/DC: 550 – 1300 mA
    - Stromaufnahme bei 10 - 24 V AC/DC: 250 – 560 mA
    - Mit Flachschließblech: 22 x 250 x 2,5 mm (B x H x T)
    - Montageart: Up, 16 x 66 x 25,5 mm (B x H x T)

Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25.5 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	10 - 24 V
Mit Arretierung	Nein
Ausführung	mit Rückmeldekontakt
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Ja
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom

Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Länge des Schließblechs	250 mm
Breite des Schließblechs	22 mm
Stärke des Schließblechs	2 mm
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Betriebsspannung	10-24 V
EAN	4042203351769