

ELSNER WGGS-2-AP Entkopplungsrelais ohne Netzzuleitung, 2 Anschlussklemmen
Art. Nr. ELS2035


- Ausgänge: 2 × Antrieb 230 V AC (Auf/Ab/N/PE), max. 500 W pro Ausgang.
- Beachten Sie die maximale Leistung der Stromquelle! WGGS-2-APK: STAS3-Kupplung
- Schutzart WGGS-2: IP 20
- Schutzart WGGS-2-AP, WGGS2-APK: IP 55
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform WGGS-2: Ap, 38 x 47 x 30 mm (L x B x T),
- Bauform WGGS-2-AP, 81 x 51 x 136 mm (L x B x T)
- Bauform WGGS-2-APK: Ap, 81 x 51 x 136 mm (L x B x T)

Mit den Entkopplungsrelais können bis zu zwei Antriebe als Gruppe an einem 230 V-Steuerungsausgang betrieben werden.

Technische Information

Montageart	Aufputz
Zentraleingang	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Anzahl der anschließbaren Motoren	2

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Type	ohne Kabel STAS/STAK
EAN	4051996020356