


IDM Wärmepumpe iPump A 3-11 mit Blechverkleidung
Art. Nr. IDM193101

- Modulierende Luft Wasser Wärmepumpe
- Splitausführung
- Aktive Kühlung serienmäßig enthalten
- Integrierter 200 Liter Trinkwasserspeicher
- 7" Touchdisplay Navigtor 2.0 Regelung
- Vorlauftemperatur bis 62 °C

Technische Information

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511	5.92 kW	Leistung elektrisches Heizelement	6 kW
Max. Leitungslänge	20 m	Modulierender Kompressor	Ja
Type	iPump A 3-11	Typ Kältemittel	R410a
Geeignet für warmes Trinkwasser	Ja	Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung	3/8 Zoll
Geeignet für aktive Kühlung	Ja	Nenndurchmesser Saugleitung	1/2 Zoll
Regelung für Pufferspeicher	Ja	Max. Heizungsvorlauftemperatur	62 °C
Mit elektrischem Heizelement	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070441	Stellantrieb ALPHA 5, 230 V
Zubehör	IDM191262	Raumsensor Temperatur + Feuchte notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191255	Zonenmodul notwendiges Zubehör für Einzelraumregelung
Zubehör	WZ-5263	Weinzierl KNX Gateway