



SPELSBERG Verbindungsdose 2K-16 AB-L

 Art. Nr. **S34891601**

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 130 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen

Technische Information

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Bestückung | ohne |
| Form | rechteckig |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Montage im Erdreich | Nein |
| Montage unter Wasser | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Länge | 37 mm |
| Breite | 130 mm |
| Tiefe | 85 mm |
| Anreihbar | Nein |
| Anzahl der Einführungen | 19 |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Farbe | grau |

| | |
|---|---------------|
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Ausführung Deckel | Montagedeckel |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Vergießbar | Ja |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
| Plombierbar | Nein |
| Bemessungsisolationsspannung U _i | 400 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Witterungsbeständig | Ja |
| Einsatztemperatur | -25 - 40 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| EAN | 4013902576289 |