


SPELSBERG Abox Nautic 1500-150
Art. Nr. S49048501

- Verbindungsdose grau - Industrie Qualität (schlagfest IK08, witterungsbeständig, halogenfrei)
- Großer Anschlussraum für leichte Prüfmöglichkeit, plombierbar
- Einführungen: 4 x M16, 8 x M20/M25, 4 x M32/M40, 8 x M40/M50
- Abmessungen (L x B x T) 440 x 320 x 179 mm
- mit 4 oder 5 Klemmblocken, je Pol bis 2 x 150² oder 4 x 70², 16 bis 150 mm², CU/AL

Verbindungsdose Abox-i 1500-150², Verbindungsdose - Industrie Qualität -, U_i=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 150² oder 4 x 70², passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, Schutzart IP65, bis 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 440 x 320 x 179, grau, 4-polig - 50 bis 2 x 150 mm², AL/CU,

Technische Information

Klemmstein	Schraubklemme 4-polig - 150 mm ²
Max. Leiterquerschnitt	150 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein
Länge	179 mm
Breite	440 mm
Tiefe	320 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	36
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902311941

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S07612501	Anschlussklemme AKL 125
Zubehör	S07303201	Kabeleinführung 2 x 75 mm Ø