

**SPELSBERG Verbindungsdose Abox XT 040-4<sup>2</sup> Schraubklemmen 5-polig**
**Art. Nr. S49240401**


- mit 5-poligen Verbindungsklemmen zum Vergießen nach DIN EN 60670 und 60529
- witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich
- mit Vorprägungen und Doppelmembranstützen M20/25, Dichtbereich 9-16 mm
- Abmessung (L x B x T) 94 x 94 x 55 mm, Einführungen: 3 x M20 und 6 x M20/25
- inkl. Gießharzbeutel 350 ml, Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen

Verbindungsdose Abox GT 040-4<sup>2</sup>, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60529 und DIN VDE 0278-623, witterungsbeständig und schlagfest, U<sub>i</sub>=690V, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, mit Gießharzbeutel 350 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutel beachten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 93 x 93 x 55, grau, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4,0 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4,0<sup>2</sup>),

**Technische Information**

Max. Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Schutzart (IP)	IP68
Bestückung	Schraubklemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	rechteckig	Transparenter Deckel	Nein
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage im Erdreich	Ja	Vergießbar	Ja
Montage unter Wasser	Ja	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Ja
Einführung von hinten	Ja	Plombierbar	Ja
Länge	55 mm	Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V
Breite	93 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	93 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Ja
Anzahl der Einführungen	8	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902351435
Farbe	grau		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	S49250401	GHB 2 Gießharzbeutel 350 ml, halogenfrei