


Abox 700 komplett mit 4x70² Klemme
Art. Nr. S87041001

- Großer Anschlußraum für leichte Prüfmöglichkeit
- mit IP54 Anbaustutzen und mit Plombierset
- Einführungen: 4 x M20, 4 x M32/M40, 4 x M32/M40/M50, 4 x M40/M50/M63
- Abmessungen (L x B x T) 300 x 450 x 132 mm, halogenfrei
- mit 4- oder 5-poligem Klemmstein 16 - 70 mm²

Verbindungsdose Abox 700-70², Verbindungskasten, U_i=690V, mit 3 Würgenippeln und Gegenmutter, IP54, M63, Dichtbereich 24 - 43 mm, serienmäßig plombierbar, Schutzart IP54/IP65, bis 70², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 300 x 450 x 132, grau, 4 Klemmblöcke 4 x 70 mm², 16-70²,

Technische Information

Klemmstein	Schraubklemme 4-polig - 70 mm ²
Max. Leiterquerschnitt	70 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein
Länge	132 mm
Breite	300 mm
Tiefe	450 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	16
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902111183

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S79500301	Montageplatte Isolierstoff AK MPI 3
Zubehör	S84007001	Klemmstein KLS-702
Zubehör	S79503001	Normschiene NS 35