


BERKER R.x Berker.Net IR Bewegungsmelder Komfort 2,2m, polarweiß glänzend
Art. Nr. 85342239

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- mit Taste für EIN/AUS/Automatik
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- mit Tastensperre
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Ja
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic
Produktgruppe	Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe	2.2 m
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja
Farbe	polarweiß glänzend
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechbarkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Montagehöhe	2.2 m
Technologie	Berker.Net
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Antibakterielle Behandlung	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Temperatur	-5 - 45 °C
Tiefe	45 mm
Durchmesser	57.6 mm
EAN	4011334374510