


SPELSBERG Reihenklemmg. RKK 4/22 22x4²
Art. Nr. S61440401

- Reihenklemmgehäuse kompakte Bauform, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- Dichtbereich 8 - 13,5 mm
- Schutzart IP 54 (IP66), IK 07, halogenfrei
- bestückt mit Schraubklemmen 0,2 - 4 mm², inkl. M20 Anbaustutzen
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklemmgehäuse RKK 4/22-22x4², Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 22-poliger Blockklemme 0,2-4 mm² (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Halogenfrei, 180 x 94 x 57,

Technische Information

Anzahl der Anschlussklemmen	22
Type	RKK 4/22 22x4²
Max. Leiterquerschnitt	4 mm²
Länge	57 mm
Breite	180 mm
Tiefe	94 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	14
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902090518

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungslaschen-Set TK ABL